



## Dettagli Tecnici

CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene  
 CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo espanso  
 FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido  
 (fissata alla calotta esterna senza l'ausilio di rivetti metallici)  
 TAGLIA: Universale regolabile da 51 a 63 cm  
 OMOLOGAZIONE: EN 397

 390 g
  -30°C / +50°C



WHE00009.201  
WHITE

WHE00009.253  
WHITE/GREEN

WHE00009.221  
YELLOW FLUO

WHE00009.222  
ORANGE FLUO

WHE00009.223  
RED FLUO

WHE00009.224  
LIME FLUO

WHE00009.252  
BLUE

WHE00009.251  
BLUE/YELLOW

WHE00009.210  
BLACK

## Tecnologia



AIR

**AERAZIONE:** Massima ventilazione grazie alle dieci fessure di aerazione. I fori di aerazione e i canali interni di deflusso garantiscono un'efficace traspirabilità.



FLUO

**CALOTTA FLUO:** Calotta ad alta visibilità in colore fluorescente. Disponibile nei colori yellow fluo, orange fluo, red fluo e lime fluo (l'intensità della luminescenza potrebbe diminuire nel tempo).



LUMINESCENT

**CLIP LUMINESCENTI:** Casco dotato di clip fermalampada luminescenti esterne in resina acetica ad alta tenacità e inserto frontale antiscivolo compatibili con tutte le lampade frontali con fascia elastica presenti sul mercato.



REFLECTIVE

**RIFRANGENTI:** Adesivi rifrangenti per alta visibilità.



GRID

**GRIGLIA ANTINTRUSIONE:** Fessure d'aerazione protette da griglia antintrusione, che impedisce l'entrata di detriti mantenendo la traspirabilità.



CHINSTRAP  
EN 397

**CINTURINO EN 397:** Cinturino a quattro punti di attacco fissato alla calotta senza ausilio di rivetti metallici. Chiusura e apertura a sganciamento rapido in accordo con la CE EN 397. Provvisto di divider laterale per la regolazione della lunghezza dei nastri.



RING TO HOOK

**ANELLO REGGICASCO:** Cinturino provvisto di anello per l'aggancio del casco all'imbrago.



SANITIZED®

**SANITIZED®:** Il trattamento Sanitized® agisce come deodorante interno contrastando lo sviluppo di cattivi odori. Grazie alla sua funzione igienica previene efficacemente la proliferazione batterica aumentando la freschezza e il comfort del tessuto dell'imbottitura interna a contatto con la pelle.



2DRY

**2DRY:** Il tessuto dell'imbottitura interna che riveste fascia giro testa e disco centrale è in materiale 2DRY altamente tecnologico e dal massimo comfort. Asciuga molto rapidamente, favorendo l'espansione e la dispersione dell'umidità verso l'esterno e lasciando al corpo la sensazione di una piacevole freschezza.



**REGOLAZIONE MICROMETRICA:** Il meccanismo di regolazione micrometrica della calzata posizionato nella parte posteriore del casco, garantisce una regolazione rapida e precisa, anche indossando i guanti.



VISOR

**VISIERA:** Predisposizione applicazione visiere.



EARMUFFS

**CUFFIE ANTIRUMORE:** Predisposizione applicazione adattatore per cuffie antirumore con attacco a baionetta. Compatibile con le cuffie antirumore KASK.

## Prestazioni

PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI SOMMITALI	 5 Kg da 2 m 100 J
PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI LATERALI, FRONTALI E POSTERIORI	 5 Kg da 0,5 m 25 J
PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DI OGGETTI	 3 Kg da 1 m 30 J
RILASCIO DEL CINTURINO >15 kg <25 kg	
EFFICACIA CINTURINO	
TEST DI RESISTENZA A BASSISIME TEMPERATURE	 T= -30°C
PROTEZIONE CONTRO DEFORMAZIONE LATERALE- LD	
PROTEZIONE CONTRO GLI SPRUZZI METALLI FUSI- MM	



 Requisiti standard

 Test aggiuntivi in conformità ai requisiti della EN 12492

 Requisiti facoltativi

## Informazioni Addizionali



### GARANZIA

3 anni dalla data di acquisto.

### DURATA

10 anni dalla data di produzione (la data di produzione è riportata all'interno del casco).

Controllare regolarmente il casco per accertare la presenza di eventuali danni! Fessure, scollamenti, deformazioni, scrostamenti, alterazioni del colore costituiscono elementi rilevatori per la verifica dello stato di deterioramento del casco.

### PULIZIA

Utilizzare esclusivamente acqua, sapone neutro e un panno morbido e pulito. L'imbottitura interna può essere lavata a mano in acqua fredda o in lavatrice (max. 30°C). Evitare assolutamente l'uso di detersivi chimici e di solventi.

### CONSERVAZIONE

Quando non utilizzato, è preferibile conservare il casco protetto dalla luce solare diretta e lontano da fonti di calore.

### APPLICAZIONE ADESIVI

Se non conformi con le specifiche del costruttore non applicare adesivi, solventi, etichette autoadesive e vernici. Qualsiasi intervento o modifica non prevista possono pregiudicare la funzione protettiva del casco.

## Accessori



VW100002  
VISIERA V2



VW100004  
VISIERA HP



VW100003  
VISIERA FULL FACE



WHP00001  
CUFFIE ANTIRUMORE



WAC00003  
ADATTATORE A BAIONETTA



WPA00002  
IMBOTTITURA INTERNA DI RICAMBIO



UPA00001  
IMBOTTITURA INVERNALE



UAC00002  
SACCA PORTACASCO