



## Dettagli Tecnici

CALOTTA ESTERNA: Polipropilene  
 CALOTTA INTERNA: Polistirene espanso  
 FASCIA GIROTESTA: PA Nylon morbido  
 (fissata alla calotta esterna senza l'ausilio di rivetti metallici)  
 TAGLIA: Universale regolabile da 53 a 63 cm  
 OMOLOGAZIONE: EN 397 - EN 50365 (Classe 0)

 350 g  -30°C / +50°C



WHE00022.201  
WHITE



WHE00022.202  
YELLOW



WHE00022.204  
RED



WHE00022.208  
BLUE

## Tecnologia



**PROTEZIONE CONTRO SHOCK ELETTRICO:** Il casco fornisce protezione contro rischi elettrici per utilizzo in prossimità di impianti di bassa tensione con voltaggio fino a 1500V in corrente continua o 1000V in corrente alternata.



**CLIPS FERMALAMPADA:** Predisposizione applicazione di clips fermalampada.



**CINTURINO EN 397:** Predisposizione applicazione del cinturino EN 397.



**SANITIZED®:** Il trattamento Sanitized® agisce come deodorante interno contrastando lo sviluppo di cattivi odori. Grazie alla sua funzione igienica previene efficacemente la proliferazione batterica aumentando la freschezza e il comfort del tessuto dell'imbottitura interna a contatto con la pelle.



**FAST 3DRY:** Il tessuto altamente tecnologico e dal massimo comfort asciuga molto velocemente favorendo l'espansione e la dispersione dell'umidità verso l'esterno e lasciando al corpo la sensazione di una piacevole freschezza.



**REGOLAZIONE UP & DOWN 2.0:** L'innovativo ed esclusivo sistema di regolazione Up & Down 2.0 garantisce una calzatura precisa e confortevole in corrispondenza della zona nucale. Una rotella centrale e due alette laterali permettono infatti la regolazione del casco non solo in larghezza ma anche in altezza e in inclinazione.



**VISIERA:** Predisposizione applicazione di visiere Zen.



**CUFFIE ANTIRUMORE:** Dotato di fessure integrate per l'applicazione delle cuffie antirumore con attacco a baionetta. Compatibile con le cuffie antirumore KASK.

## Prestazioni

PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI SOMMITALI	<b>K</b> 5 Kg da 2 m 100 J
PROTEZIONE CONTRO GLI IMPATTI LATERALI, FRONTALI E POSTERIORI	<b>K*</b> 5 Kg da 0,5 m 25 J
PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DI OGGETTI	<b>K</b> 3 Kg da 1 m 30 J
PROTEZIONE CONTRO LE SCOSSE ELETTRICHE	<b>K</b>
TEST DI RESISTENZA A BASSISSIME TEMPERATURE	<b>K</b> T= -30°C
PROTEZIONE CONTRO DEFORMAZIONE LATERALE- LD	<b>K</b>
PROTEZIONE CONTRO GLI SPRUZZI METALLI FUSI- MM	<b>K</b>



**K** Requisiti standard

**K\*** Test aggiuntivi in conformità ai requisiti della EN 12492

**K** Requisiti facoltativi

## Informazioni Addizionali



### GARANZIA

3 anni dalla data di acquisto.

### DURATA

10 anni dalla data di produzione (la data di produzione è riportata all'interno del casco).

Controllare regolarmente il casco per accertare la presenza di eventuali danni! Fessure, scollamenti, deformazioni, scrostamenti, alterazioni del colore costituiscono elementi rilevatori per la verifica dello stato di deterioramento del casco.

### PULIZIA

Utilizzare esclusivamente acqua, sapone neutro e un panno morbido e pulito. L'imbottitura interna può essere lavata a mano in acqua fredda o in lavatrice (max. 30°C- 85°F). Evitare assolutamente l'uso di detersivi chimici e di solventi.

### CONSERVAZIONE

Quando non utilizzato, è preferibile conservare il casco protetto dalla luce solare diretta e lontano da fonti di calore.

### APPLICAZIONE ADESIVI

Se non conformi con le specifiche del costruttore non applicare adesivi, solventi, etichette autoadesive e vernici. Qualsiasi intervento o modifica non prevista possono pregiudicare la funzione protettiva del casco.

## Accessori



WV100007  
VISIERA ZEN



WV100008  
VISIERA FULL FACE



WV10009/10  
VISIERA A RETE ZEN



WAC00009  
ADATTATORI VISIERA



WAC00010  
SUPPORTO VISIERA A RETE



WI00011  
FRONTINO



WAC00011  
4 CLIP FERMALAMPADE



WPA00006  
IMBOTTITURA INTERNA  
DI RICAMBIO



WHP00001  
CUFFIE ANTIRUMORE



UPA00001  
IMBOTTITURA INVERNALE



UAC00002  
SACCA PORTACASCO



WAC00012  
CINTURINO ZENITH  
EN 397